



## CAS

Встречайте : новое решение, новый дизайн, новые возможности  
Весы для производства и фасовки в супер тяжёлых условиях!

**Порционные весы серии FW500** — единственные весы с классом защиты IP69K\* в модельном ряду [CAS corporation](http://CAS.corporation).

Широкий интервал значений наибольшего предела взвешивания позволяет выбрать весы для оптимальной работы Вашего производства.

- Водо и пылезащитное исполнение (IP 69)
- Платформа из нержавеющей стали, закрывающая корпус
- Питание от сети (адаптер со шнуром 5м) или аккумулятора 100 (Сто) часов работы
- Яркий (красный) 19 мм (высота цифры) светодиодный дисплей
- Допускается залив водой из шланга, особенно высоким давлением
- Автоматическое отключение при бездействии
- Выбор единицы измерения кг/г
- Индикация тары, разрядки аккумулятора
- Индикация нуля, нестабильной нагрузки



Модель	FW500-6E	FW500-15E	FW500-30E
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Тип дисплея	<b>Светодиодный</b>		
Размеры платформы, мм	247 x 212		
Габаритные размеры, мм	266 x 303 x 109		
Масса, кг, не более	3,3		

Сертификат об утверждении типа СИ [KR.C.28.004.A №53469](#) до 17 декабря 2018г.

[Инструкция по эксплуатации](#) серии FW500.

Посмотрите [ТЕСТ-видео](#) этих весов.

\* IP69K Немецкий стандарт DIN 40050-9 расширяет IEC 60529 до степени защиты IP69K, применяемой для высокотемпературной мойки под высоким давлением. Такие корпуса имеют не только сильную защиту от пыли (IP6X), но и способны выдержать высокое давление воды во время мойки. Степень защиты IP69K была первоначально разработана для дорожных транспортных средств, особенно тех, которые нуждаются в регулярной интенсивной очистке (самосвалов, бетономешалок и др.), но в настоящее время находит применение в других областях (пищевая и химическая промышленность).

[Остались вопросы? Специалисты компании «Русский проект»® всегда готовы Вам ответить.](#)